




GROTE VOLUMES IN DE HELFT VAN DE TIJD BBP72-PLUS DUBBELZIJDIGE KRIMPKOUSPRINTER



Bespaar tijd. Beperk verspilling. Verminder fouten bij het printen van krimpkousen.

Print grote volumes met hoge nauwkeurigheid voor perfectie op de werkplek

Doe meer met geavanceerde mogelijkheden:

- ▶ Dubbelzijdig printen van grote volumes krimpkousen
- ▶ Gekoppeld aan Brady Workstation-software
- ▶ Integratie met ERP/SAP-systemen
- ▶ Duidelijke, goed leesbare bedrukking - resolutie van 300 dpi
- ▶ Groot kleurentouchscreen
- ▶ Perfect printen op hittebestendige Brady-materialen

PRINT MEER. VERSPIL MINDER.



NAADLOOS PRINTEN
IN ÉÉN PRINTGANG



AUTOMATISCH
PRINTEN;
AUTOMATISCHE
OPMAAK



MINDER
VERSPILLING VAN
KRIMPKOUSSEN EN
PRINTLINT

BBP72-PLUS

DUBBELZIJDIGE KRIMPKOUSPRINTER

DE ULTIEME OPLOSSING VOOR KRIMPKOUSEN

Fysieke eigenschappen

Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	248,00 x 393,70 x 594,36
Gewicht (kg)	21
Printtechnologie	Thermische Transfert
Printresolutie (dpi)	300
Printsnelheid (mm/sec)	200,00
Max. printbreedte (mm)	105,66

Materiaal

Min. labelbreedte (mm) x	10,00 x 109,98
Max. labelbreedte (mm)	
Max. Buitendiameter rol (mm)	299,72
Kern Binnendiameter (mm)	76,20

Elektronica

Flash Geheugen	256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kaart tot 512 GB
Materiaalsensor	Reflexmarkering, Spleetsensor, Inkeping, Printlint uiteinde

Barcode

Barcodesymbolen	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN/UCC 128, EAN/UPC Extension 2, EAN/UPC Extension 5, FIM, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 van 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MicroPDF417, PDF417, QR code
-----------------	--

Lettertypes

Tekenstijlen	Bitmap Default Font – 12x12 dots, Bitmap Default Font – 16x16 dots, Bitmap Default Font – 16x32 dots, Monospace 821, OCR-A Size I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Bold, TrueType-lettertypes kunnen worden opgeslagen in de printer
--------------	--

Werkingsgegevens

Stroomtoevoer	100 - 240 V ~50/60 Hz, PFC
Werkings temperatuur	5°C - 35°C
Werkingsvochtigheid	10%-85% (niet-condenserend)
Goedkeuring/Conformiteit	CE, FCC class A, FCC class CB, CCC, UL
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen
Zelfstandig Printen	Autonoom & perifeer

Meer informatie en artikelnummers over Brady's volledige assortiment PermaSleeve® en Heatex™ krimpkousen vindt u op www.bradyeurope.com

Printer

Artikelnummer	Omschrijving
176486	BBP72-PLUS dubbelzijdige krimpkousprinter



ALTEC industrial identification N.V.
Zone Cargovil B60
Erasmuslaan 11
1804 Eppegem – Cargovil

02 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION